



PIN OUT			
<u>P1</u>		<u>P2</u>	
1 — 兰 — 1		15 — 白 — 15	
3 — 白 — 3		16 — 绿 — 16	
4 — 红 — 4		17 — 橙 — 17	
6 — 白 — 6	<u>P1</u>	18 — 兰 — 18	<u>P2</u>
7 — 棕 — 7		19 — 紫 — 19	
壳 — 地 — 壳			
9 — 白 — 9			
10 — 黄 — 10			
12 — 白 — 12			
13 — 红 — 13			
14 — 白 — 14			

NOTE
A: 尺寸单位MM.
B: 成品需作电气导通测试: 不能有短路, 断路, 错位等电气不良, 绝缘组抗 **500K** 以上。

	纸箱	BB4633	1/250	46*30*30cm(k=k)
①	RE带		1PCS	PE袋
②	扎带		1PCS	黑色椭圆扎带 L=80mm
③	外模		1 SET	OD=6.0MM
④	内模		1 SET	OD=6.0MM
⑤	PVC料			45P 黑色PVC
⑥				
⑦	插头		1PCS	HDMI 镀金
⑧	插头		1PCS	HDMI 镀金
⑨	线材		1930±10	(0.2BC*1P+CU/AL)*4+1P+5C+AL+D OD. 6.0
NO	物料名称	料号	单位用量	规格

	公差 XX ±1 XX. X ±5	型 号: YX008-006	核定:	CMK 康邁有限公司 CANMARK CO., LIMITED	客 户: C008	客户确认:
	SCALE: 1:1	XX. XX ±0.1	制作日期: 2013.04.16		审核:	客户型号:
		变更日期:	制作: 吕基良		物料编号:	客户确认: